

# AF-N 60 - lämpöeristetty vedensuodatin veden neutralointiin!



AF-N -suodatin neutraloi veden happamuuden ja poistaa vedessä olevan syövyttävän vapaan hiilidioksidin.

Hapan vesi ja vapaa hiilidioksidi aiheuttavat metalliputkien ja -putkenosien syöpymistä.

Putkista veteen liuennut kupari aiheuttaa lisäksi vesikalusteiden värjäytymisen vihreäksi.

Vaaleat hiukset voivat pestessä värjäytyä sekä hiusten permanentin laittaminen saattaa tulla ongelmalliseksi.

Soveltuu omakotitalouksiin, kun käytössä on normaalit vedenkulutuspisteet: keittiö, WC:t, suihkut ja pesukoneet.

AF-N -suodatin soveltuu pienen kokonsa ansiosta asennettavaksi moneen eri paikkaan: tekniseen tilaan, kaappiin, kodinhoitohuoneeseen jne. Suodatin on vuorattu siististi valkoiseksi maalatulla teräsohutlevyllä, jonka johdosta asennus myös näkyvälle paikalle on mahdollista!

## Kaivoveden neutralointi ja pH:n nosto

- AF-N 60 on tarkoitettu tilanteisiin, joissa kaivoveden laatu on muilta osin sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimusten ja -suositusten mukainen, mutta vesi on hapanta ja syövyttävää

- AF-N toimii jatkuvalla vastavirtaperiaatteella, eikä sen johdosta vaadi vastavirtahuuhtelua.

- Suodatin toimii ilman sähköä ja vastavirtahuuhtelua.

- Käyttökulut noin 30-60 EUR vuodessa

## Kapasiteetti

- Kapasiteetti jopa 2500 l/vrk  
(1 henkilö kuluttaa vettä noin 150 l/vrk)

## Asennus

- Asennus painesäiliön jälkeen esim. lauteiden alle, keittiökaappiin, huonetilaan seinälle jne...



*2 vuoden takuu veden laadulle*



*ja suodattimen rakenteelle !*

*Suodatinsäiliö ruostumatonta terästä – lämpöeristys säilyttää veden raikkaan viileänä !*

AKVA  FILTER®

puh. 044 271 9227 • info@akvafilter.fi  
19650 Joutsa • www.akvafilter.fi

## Mitat

AF - N 60

## Huolto

Korkeus mm  
Leveys mm  
Syvyys mm

880  
470  
470

- Suodatusmateriaalin lisäys 1-2 kertaa vuodessa.
- Kaikkien suodatusaineiden vaihto noin 4 vuoden välein

Suodatusmateriaalit, suodattimen toiminta ja veden laatu

AF-N mallissa suodatusaineina ovat kotimainen pesty ja lämpökäsitelty kvartsihiekkä sekä kalkkikivi (kalsiumkarbonaatti).

Veden tavoiteltava pH-arvo on välillä 7.5 - 9.0



### *Putkiliitännät:*

*Sisääntulo* 1/2 ”

*Lähtö* 1/2 ”

*Vesimittari sisältyy toimitukseen. Vesimittari irrotetaan pakkaskauden ajaksi, jos mökki on vain kesäkäytössä.*

*Suodatinsäiliön ylä- ja alapäädyssä sijaitsee luukku, jonka kautta suodatusmateriaalit voidaan vaihtaa suodattimeen.*



AKVA  FILTER®

puh. 044 271 9227 • info@akvafilter.fi  
19650 Joutsa • www.akvafilter.fi