

AF-As 85 - lämpöeristetty vedensuodatin arseenin poistoon!



AF-As 85 -suodatin poistaa arseenin KAIKESTA TALOUSVEDESTÄ erityisen arseeninpoistomassan avulla.

Soveltuu omakotitalouksiin, kun käytössä ovat normaalit vedenkulutuspaikat: keittiö, WC:t, suihkut ja pesukoneet

AF-As 85 -suodatin sopii pienen kokonsa ansiosta asennettavaksi moneen eri paikkaan: tekniseen tilaan, kaappiin, kodinhoitohuoneeseen jne. Suodatin on vuorattu siististi tyylikkäällä alumiinilevyllä, jonka johdosta asennus myös näkyvälle paikalle on mahdollista!

AF-As 85 on tarkoitettu erityisesti arseenin poistoon, mutta se poistaa samalla myös pienessä määrin rautaa, mangaania, molybdeenia, fosforia, fosfaattia, antimoniam, lyijyä, uraania ja nikkeliä.

Riippuen muiden epäpuhtauksien pitoisuuksista, lisäsuodattimen asennus AF-As 85 -suodattimen jälkeen voi olla tarpeen veden laadun varmistamiseksi.

AF-As 85 toimii normaalin massasuodattimen tavoin, jolloin suodatettava vesi johdetaan säiliön yläosaan, josta se menee verkoston paineella suodattimen alaosaan ja sieltä käyttöön talon verkostoon

Suodatin toimii ilman sähköä ja vastavirtahuuhtelua

Tyhjennysventtiili suodattimen alaosassa

Kapasiteetti

- Kapasiteetti jopa 2000 L/vrk (1 henkilö kuluttaa vettä noin 150 L/vrk)

Asennus

- Asennus painesäiliön ja mahdollisen muun suodattimen jälkeen tekniseen tilaan tai esim. lauteiden alle



Suodatinsäiliö ruostumatonta terästä – lämpöeristys säilyttää veden raikkaan viileänä!

Kompaktin kokonsa puolesta suodatin voidaan asentaa vaikka lauteiden alle!

AKVA  FILTER®

puh. 044 271 9227 • info@akvafilter.fi
19650 Joutsa • www.akvafilter.fi



Mitat AF - As 85

Korkeus mm	950
Leveys mm	480
Syvyys mm	440

Huolto

Suodatusaineiden vaihto noin 3-5 vuoden välein.

Erittäin korkeilla arseenipitoisuuksilla (> 50 µg/l) 1-2 vuoden välein

Vaihto suositellaan suoritettavan vesianalyysin tulosten perusteella

Suodatusmateriaalit, suodattimen toiminta ja veden laatu

AF-As mallissa suodatusaineina ovat kotimainen pesty ja lämpökäsitelty kvartsihiekkä sekä arseeninpoistomassa.

Putkiliitännät:

Sisääntulo 1/2 "

Lähtö 1/2 "

Vesimittari sisältyy toimitukseen. Vesimittari irrotetaan pakkaskauden ajaksi, jos esimerkiksi mökki on vain kesäkäytössä.

Suodatinsäiliön ylä- ja alapäädyssä sijaitsevat huoltoluukut, jonka kautta suodatusmateriaalit voidaan vaihtaa suodattimeen sekä suorittaa muita mahdollisia huoltotoimenpiteitä.



Suodatusaineiden vaihto tapahtuu näppärästi säiliön yläosassa olevan luukun kautta imurilla. Samasta luukusta uudet suodatusaineet kaadetaan suppilon avulla suodattimeen.

AF-As 85 -suodattimen hinta: pyydä tarjous Akva Filter Oy:ltä tai putkiasennusliikkeeltä!

AKVA  FILTER®

puh. 044 271 9227 • info@akvafilter.fi
19650 Joutsa • www.akvafilter.fi