

# AF- RO 1900 käänteisosmoosilaite



Käänteisosmoosilaitteen asennetaan puhtaan veden säiliö (150 - 300 L / riippuen käytettävissä olevasta tilasta) ja paineenkorotuspumppu kiinteistön käyttövesiverkoston.

Nämä sisältyvät toimitukseen

## AF-RO 1900 TEKNISET TIEDOT

Syöttövesi (m <sup>3</sup> /vrk) max.	4,7
Puhtaan veden tuotto (m <sup>3</sup> /vrk) max.	1,9
Ohivirtaus (m <sup>3</sup> /vrk) max.	2,8
Saanto syötetystä vedestä (%)	40
Käänteisosmoosikalvojen lukumäärä	1 kpl
Kalvopatruunan koko	4" x 21"
Syöttöveden yhteen koko	½"
Puhtaan veden yhteen koko	1"
Ohivirtausyhde (rejektivesi viemäriin)	½"
Tehontarve (Kw)	0.37
Käyttöjännite	220V/50Hz
<b>PÄÄMITAT (RO-laite ja pumppu)</b>	
Korkeus (mm)	1300
Leveys (mm)	900
Syvyys (mm)	450
Massa (kg)	60
Puhtaan veden säiliön tilavuus	150 - 300 L
Säiliön halkaisija, max.	600 mm
Säiliön korkeus, max.	1300 mm

**AKVA**  **FILTER**<sup>®</sup>

puh. 044 271 9227 • [info@akvafilter.fi](mailto:info@akvafilter.fi)  
19650 Joutsa • [www.akvafilter.fi](http://www.akvafilter.fi)