

AKVA FILTER®

AF-RO 300 -käänteisosmoosilaite Suolan, fluoridin, uraanin, nitraatin, nitriitin ja metallien poistoon juomavedestä

Suodatinosa ja RO-kalvon paineenkorotuspumppu



Tekniset tiedot

tuotto	max. jopa 600 L/vrk
syöttöveden paine	2 - 6 bar
kuivapaino	11 kg
käyttölämpötila	4 - 35 °C
suodatinosan korkeus x leveys x syvyys	530 x 430 x 270 mm

Syöttöveden liuenneiden aineiden kokonaismäärä 500 - 2000 mg/L. Puhtaan veden tuotto noin 25 % kulutetun syöttöveden määrästä. Suodattavan kalvon lisäksi laitteisto sisältää esisuodattimet (puristehiili, aktiivihili ja partikkelisuodatin) ja loppukäsittelyyn Inline-hiilisuodattimen. Raakaveden laatu vaikuttaa esisuodattimien ja kalvon vaihtoväliin. Vedenkulutuksesta yms. riippuen esisuodattimet suositellaan vaihdettavaksi noin vuoden välein, käänteisosmoosikalvo ja Inline-jälkisuodatin 3 vuoden välein. Vaatii sähköpistorasian 230 VAC paineenkorotuspumppua varten. Pumppu sisältyy laitteistotoimitukseen. Käänteisosmoosilaitteistolla on 2 vuoden rakennetakuu.

Kysy tarjous!

HUOM. kuvat kuvituskuvia, todellinen tuote saattaa hieman poiketa kuviin verrattuna

AKVA  FILTER®

puh. 044 271 9227 • info@akvafilter.fi
19650 Joutsa • www.akvafilter.fi