

AKVA FILTER®

AKVA 200 -käänteisosmoosilaite **Suolan, fluoridin, arseenin, uraanin, nitraatin ja bakteerien poistoon juomavedestä - 6-PORTAINEN SUODATUS**



Tekniset tiedot

tuotto	n. 150 - 200 L/vrk
käyttöpaine	2 - 6 bar
kuivapaino	11 kg
Käyttölämpötila	3 - 35 ° C
puhdasvesisäiliö	12 L, Ø 250 x 350 mm
Suodatinosan korkeus x leveys x syvyys	450 x 400 x 220 mm
Vaatii 240 VAC sähköpistokkeen	

Syöttöveden liuenneiden aineiden kokonaismäärä 500 - 2000 mg/L. Puhtaan veden tuotto 20 - 25 % kulutetun syöttöveden määrästä. Suodattavan käänteisosmoosikalvon lisäksi laitteisto sisältää esisuodattimet (puristehiili, aktiivihäili ja partikkelisuodatin) ja loppukäsittelyyn Inline-hiilisuodattimen ja pH-korotuspatruuna. Raakaveden laatu vaikuttaa esisuodattimien ja kalvon vaihtoväliin. Vedenkulutuksesta yms. riippuen esisuodattimet suositellaan vaihdettavaksi noin vuoden välein, käänteisosmoosikalvo ja Inline-jälkisuodattimet 3 vuoden välein. Käänteisosmoosilaitteistolla on 2 vuoden rakennetakuu.

Hinnat sisältävät ALV 25,5%
Voimassa toistaiseksi

AKVA  FILTER®

puh. 044 271 9227 • info@akvafilter.fi
19650 Joutsa • www.akvafilter.fi