

AF - C 60 lämpöeristetyllä vedensuodattimella puhdasta vettä kotiin ja mökille!

Suurin osa vapaa-ajanasunnoista rakennetaan kunnallistekniikan ulkopuolisille alueille, jolloin talousveden lähteenä toimii rengastai porakaivo. Myös järvivettä käytetään monasti talousvetenä. Teknistä tilaa on usein käytettävissä vain vähän ja asennustilaa joudutaan etsimään saunan lauteiden alta, kaapeista ja huoneti-loista.

Tarvitaan suodatin, joka:

- pystyy puhdistamaan suuria määriä vettä
- omaa monipuoliset suodatusominaisuudet
- mahtuu pieneen tilaan
- ei vaadi alituista huoltoa
- ei vaadi sähköä



Tähän haasteeseen vastaa Akva Filterin kotimainen, lämpöeristet-ty AF-C mallisto, joka soveltuu omakotitalokäyttöönkin!

**Raudan – Mangaanin – Rikkivedyn – Radonin* -
Orgaanisten aineiden - Haju- ja makuhaittojen
poistoon.**

**Suodatussäiliö ruostumatonta
terästä – lämpöeristys
säilyttää veden raikkaan
viileänä !**

AF-C malleissa yhdistyvät perinteisten raudan- ja mangaanin-
poistosuodattimemme suodatusominaisuudet ja aktiivihilisuoda-
tin ilman vastavirtahuuhtelua toimivaksi kokonaisuudeksi. AF-C
-suodattimiin erityisesti suunniteltu aktiivihiliseos mahdollistaa
suodattimen käytön **myös järviveden suodattamiseen.**

Kapasiteetit

- AF-C 60 Rst/ 10 bar: 27 L/min, kun käytössä on useampi vesi-
piste, noin 50 000 - 150 000 litraa/ suodatusmateriaaliannos
(rikkivedyn poistossa suurempi)
- Asennus lauteiden alle, keittiökaappiin, huonetilaan seinälle
jne...



**Asennus vaikkapa
lauteiden alle!**

* Jos vedessä on radonia, pyydä
lisäohjeita asennusta varten! Tällöin ei
asennusta mm. lauteiden alle.

**Tuhansien käyttäjien
myönteinen palaute -
puhtaan veden puolesta jo
vuodesta 1966 lähtien!**

AKVA  FILTER®

puh. 044 271 9227 • info@akvafilter.fi
19650 Joutsa • www.akvafilter.fi

Mitat

AF - C 60

Korkeus mm	780
Leveys mm	470
Syvyys mm	470

Huolto

- Suodatin toimii ilman sähköä ja vastavirtahuuhtelua.
- Suodatusmateriaalien vaihto on ainoa säännöllinen huolto-toimenpide. Esim. AF-C 60 suodattimen suodatusmateriaalien vaihtoväli (50 -150 m³) on mökkikäytössä yleensä noin 2 vuotta. Jos suodatinta käytetään radonin tai rikkivedyn poistoon, voidaan litramääräinen kapasiteetti ylittää ja suodatusmateriaaliannoksen vaihtoväli on yleensä noin 3-4 vuotta.
- Suodatinosa on pakkasenkestävä. Suodatusmateriaalit kestävät jäätymistä ja suodatin on käyttövalmis keväällä mökkikauden alkaessa. Vesimittari on talven ajaksi poistettava ja suodatinsäiliö tyhjennettävä vedestä.

Suodatusmateriaalit, suodattimen toiminta ja veden laatu

AF-C mallit ovat yhdistelmäsuodattimia, joissa käytetään isommista suodatinmalleistamme tuttuja rautaa ja mangaania poistavia suodatusmassoja. Suodattimen sydämen muodostaa AF-C suodattimiin suunniteltu aktiivihiilien seos, johon epäpuhtaudet adsorboituvat. Aktiivihiiliseos ehkäisee bakteerikasvustojen muodostumista suodattimeen ja parantaa veden hygieenistä laatua. Suodatusmateriaaliannoksen vaihtoväliin vaikuttaa ratkaisevasti raakaveden laatu.

Annoksen kapasiteetti on noin 50 000 -150 000 L, kun raakaveden laatu on: rauta (Fe) < 2.5 mg/L, mangaani (Mn) < 0.3 mg/L, KMnO₄ - luku < 25 mg/L, pH > 6.0, jolloin arvot suodattimen jälkeen ovat:

Fe 0.0 - 0.4 mg/L, Mn 0.0 - 0.1 mg/L, KMnO₄ - luku < 20 mg/L, pH 6.5 - 9.5

(täyttää hyvälaatuisen yksityistalouden veden laatusuosituksen, STM:n asetus 401/2001)



Suodatinsäiliön ylä- ja alapäädyssä sijaitsee luukku, joiden kautta suodatusmateriaalit voidaan vaihtaa suodattimeen.

Putkiliitännät:

Sisääntulo	1/2 ”
Lähtö	1/2 ”

Vesimittari sisältyy toimitukseen. Vesimittari irrotetaan pakkas-kauden ajaksi, jos mökki on vain kesäkäytössä.



Suodatusaineet toimitetaan kätevässä kartonkipakkauksissa

Hinta sis. alv 24 % :

AF-C 60 1 690 € + rahti

Hinta sisältää 2 kpl suodatusmateriaali-annosta, voimassa toistaiseksi.

AKVA  FILTER®

puh. 044 271 9227 • info@akvafilter.fi
19650 Joutsa • www.akvafilter.fi