

AKVA FILTER®

AKVA 1000 -käänteisosmoosilaite Suolan, fluoridin, uraanin, nitraatin ja metallien poistoon juomavedestä



Tekniset tiedot

tuotto	50 - 100 l/vrk
käyttöpaine	3 - 6 bar
kuivapaino	11 kg
käyttölämpötila	0 - 35 °C
puhdasvesisäiliö	16 l, Ø 250 x 500 mm
Suodatinosan korkeus x leveys x syvyys	450 x 400 x 150 mm

Syöttöveden liuenneiden aineiden kokonaismäärä 500 - 2000 mg/L. Puhtaan veden tuotto 20 - 25 % kulutetun syöttöveden määrästä. Suodattavan kalvon lisäksi laitteisto sisältää esisuodattimet (puristehiili 29 €, aktiivihili 27€ ja partikkelisuodatin 25 €) ja loppukäsittelyyn Inline-hiilisuodattimen (35 €). Raakaveden laatu vaikuttaa esisuodattimien ja kalvon vaihtoväliin. Vedenkulutuksesta yms. riippuen esisuodattimet suositellaan vaihdettavaksi noin vuoden välein, käänteisosmoosikalvo (140 €) ja Inline-jälkisuodatin 3 vuoden välein. Käänteisosmoosilaitteistolla on 2 vuoden rakennetakuu.

AKVA  FILTER®

puh. 044 271 9227 • info@akvafilter.fi
19650 Joutsa • www.akvafilter.fi